

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017

Pagina 1 di 24

Codice		Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Lampada / E14										
B14-0201-483		Bioledex® DINA Lampadina Mini E14 2W 200Lm 2700°K								
		E14	230V AC ~ 50/60 Hz	2,0 W	300°	200 lm	2700° K	18 x 18 x 63 mm	-	5,44
B14-0203-484		Bioledex® DINA Lampadina Mini E14 2W 200Lm 6000°K								
		E14	230V AC ~ 50/60 Hz	2,0 W	300°	200 lm	6000° K	18 x 18 x 63 mm	-	5,44
8718696517611		Philips E14 LED Goccia Filament 2.3W 250Lm trasparente 2700°K								
		E14	220 - 240 V AC ~50/60Hz	2,4 W	360°	250 lm	2700° K	48 x 48 x 80 mm	-	7,19
B14-03C1-624		BIOLEDEX® Lampada TEMA 3W 250 lm 3000 K								
		E14	220 - 240 V	3,0 W	270°	250 lm	3000° K	45 x 45 x 87 mm	-	2,43
B14-0401-482		Bioledex® DINA Lampadina Mini E14 3,5W 300Lm 2700°K								
		E14	230V~ - 50Hz	3,5 W	300°	300 lm	2700° K	18 x 18 x 89 mm	-	6,77
8718696453780		Philips E14 Lampada a LED Master 4W 250Lm 2700K clear dimmerabile								
		E14	220 - 240 V AC ~50/60Hz	4,0 W	120°	250 lm	2700° K	48 x 48 x 95 mm	-	9,03
8718696474891		Philips E14 LEDcluster CorePro 5.5W 470Lm ww								
		E14	220 - 240 V	5,5 W	250°	470 lm	2700° K	45 x 45 x 89 mm	-	8,37
B14-0601-468		BIOLEDEX® Lampada TEMA 6W 470Lm 2700 K								
		E14	230V AC ~ 50/60 Hz	6,0 W	270°	470 lm	2700° K	45 x 45 x 82 mm	-	3,66
Lampada / E27										
LD1030610		Ledbox Lampadina E27 LED filamento 2W 180 lm 2700°K 320°								
		E27	85-250 VAC	2,0 W	320°	180 lm	2700° K	45 x 45 x 77 mm	-	8,27
B27-03C1-628		BIOLEDEX® Lampada TEMA 3W 250 lm 3000 K								
		E27	220 - 240 V	3,0 W	270°	250 lm	3000° K	45 x 45 x 87 mm	-	2,43
B27-0401-687		BIOLEDEX® Lampada TEMA 4W 325 lm 2800 K								
		E27	220 - 240 V	4,0 W	270°	325 lm	2800° K	45 x 45 x 87 mm	-	2,71
B27-0402-873		BIOLEDEX® Lampada TEMA 4W 325 lm 4000 K								
		E27	220 - 240 V	4,0 W	270°	325 lm	2800° K	45 x 45 x 87 mm	-	2,71
LD1030579		Ledbox Lampadina E27 LED filamento 4W 360 lm 2800°K 320°								
		E27	85-250 VAC	4,0 W	320°	360 lm	2800° K	60 x 60 x 100 mm	-	10,37
LD1030623		Ledbox Lampadine E27 LED filamento 4W 360 lm 2700°K 320° dimmerabile								
		E27	230 V AC	4,0 W	320°	360 lm	2700° K	45 x 45 x 77 mm	-	13,30
B27-0601-467		BIOLEDEX® Lampada TEMA 6W 470 lm 2700 K								
		E27	230V AC ~ 50/60 Hz	6,0 W	270°	470 lm	2700° K	45 x 45 x 82 mm	-	3,66
B27-0501-242		BIOLEDEX® Lampada VEO 6W 470 lm 2700 K								
		E27	230 V ~50/60 Hz	6,0 W	250°	470 lm	2700° K	60 x 60 x 109 mm	-	4,07

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017

Pagina 2 di 24

Codice		Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Lampada / E27										
B27-0602-868		BIOLEDEX® Lampada VEO 6W 470 lm 4000 K								
		E27	230 V ~50/60 Hz	6,0 W	250°	470 lm	4000° K	60 x 60 x 109 mm	-	4,07
B27-0603-869		BIOLEDEX® Lampada VEO 6W 470 lm 5000 K								
		E27	230 V ~50/60 Hz	6,0 W	250°	470 lm	5000° K	60 x 60 x 109 mm	-	4,07
LD1030581		Ledbox Lampadina E27 LED filamento 6W 480lm 3000°K 320°								
		E27	85-250 VAC	6,0 W	320°	480 lm	3000° K	60 x 60 x 100 mm	-	13,20
LD1030627		Ledbox Lampadina E27 LED filamento 6W 480lm 2700°K 320° dimmerabile								
		E27	220V AC	6,0 W	320°	480 lm	2700° K	60 x 60 x 100 mm	-	17,32
B27-0701-266		BIOLEDEX® Lampada NUMO 7W 660 lm 3000 K								
		E27	230 V AC/DC	7 W	270°	660 lm	3000° K	42 x 42 x 140 mm	-	8,95
B27-0804-435		BIOLEDEX® Lampada VEO 7,5W RGB+WW								
		E27	230 V ~50/60 Hz	7,5 W	250°	470 lm	RGB + WW	60 x 60 x 109 mm	-	19,23
LD1030629		Ledbox Lampadina E27 LED filamento 8W 710 lm 2700L 320° dimmerabile								
		E27	230 V AC	8,0 W	320°	710 lm	2700° K	60 x 60 x 100 mm	-	22,55
LD1030632		Ledbox Lampadina E27 LED filamento GLOBE 8W 640 lm 2200°K 320° dimmerabile								
		E27	230 V AC	8,0 W	320°	640 lm	2200° K	125 x 125 x 176 mm	-	30,01
LD1030617		Ledbox Lampadina E27 LED filamento 8W 640 lm 2200L 320°								
		E27	230 V AC	8,0 W	320°	710 lm	2700° K	60 x 60 x 100 mm	-	22,55
B27-0901-370		BIOLEDEX® Lampada FLATO 9W Slim 600 lm 2700 K								
		E27	220 - 240 V AC ~50/60Hz	9,0 W	240°	600 lm	2700° K	70 x 33 x 125 mm	-	6,77
B27-1001-241		BIOLEDEX® Lampada VEO 10W 810 lm 2700 K								
		E27	230 V ~50/60 Hz	10,0 W	250°	810 lm	2700° K	60 x 60 x 109 mm	-	4,76
B27-1002-866		BIOLEDEX® Lampada VEO 10W 810 lm 4000 K								
		E27	230 V ~50/60 Hz	10,0 W	250°	810 lm	4000° K	60 x 60 x 109 mm	-	4,76
B27-1003-867		BIOLEDEX® Lampada VEO 10W 810 lm 5000 K								
		E27	230 V ~50/60 Hz	10,0 W	250°	810 lm	5000° K	60 x 60 x 109 mm	-	4,76
B27-1001-265		BIOLEDEX® Lampada NUMO 10W 810 lm 3000 K								
		E27	230 V AC/DC	10,0 W	270°	810 lm	3000° K	42 x 42 x 173 mm	-	11,18
B27-1201-302		BIOLEDEX® Lampada ARAXA 12W 1055 lm 2700 K								
		E27	220 - 240 V AC ~50/60Hz	12,0 W	200°	1055 lm	2700° K	60 x 60 x 123 mm	-	8,95
B27-1301-229		BIOLEDEX® Lampada GLOBE LED 13W 1110 lm 2700 K								
		E27	220 - 240 V AC ~50/60Hz	13,0 W	220°	1110 lm	2700° K	95 x 95 x 130 mm	-	15,68

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017

Pagina 3 di 24

Codice		Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Lampada / E27										
B27-1501-081		BIOLEDEX® Lampada GLOBE LED 15W 1350 lm 2700 K								
		E27	230 V ~50/60 Hz	15,0 W	220°	1350 lm	2700° K	120 x 120 x 157 mm	-	20,15
B27-1601-440		BIOLEDEX® Lampada VEO 16W 1550 lm 2700 K								
		E27	230 V ~50/60 Hz	16,0 W	250°	1550 lm	2700° K	80 x 80 x 159 mm	-	10,05
B27-3002-325		BIOLEDEX® Lampada NUMO LED E27 30W 2700 lm 240° 4000 K								
		E27	230 V ~50/60 Hz	30 W	240°	2700 lm	4000° K	80 x 80 x 218 mm	-	67,16
Lampada / G9										
SG9-01K1-674		BIOLEDEX® Lampada compatta G9 2W 100 lm 3000 K								
		G9	220 - 240 V	2,0 W	140°	100 lm	3000° K	14 x 14 x 48 mm	-	3,92
SG9-0101-322		BIOLEDEX® Lampada TEMA G9 2.5W 190 lm 2700 K								
		GU9	230 V ~50/60 Hz	2,5 W	200°	190 lm	2700° K	16 x 16 x 52 mm	-	4,48
SG9-0301-335		BIOLEDEX® VEO lampada G9 2.5W 220lm 2700 K								
		GU9	230 V ~50/60 Hz	2,5 W	240°	220 lm	2700° K	16 x 16 x 52 mm	-	6,14
Lampada / G24 - PLC										
8718696541272		Philips LED CorePro G24 6.5W 600Lm 3000K G24d-2								
		G24	230 V	6,5 W	120°	600 lm	3000° K	33 x 33 x 140 mm	-	16,71
8718696541296		Philips LED CorePro G24 6.5W 650Lm 4000K G24d-2								
		G24	230 V	6,5 W	120°	650 lm	4000° K	140 x 33 x 33 mm	-	16,71
8718696541197		Philips LED CorePro EVG G24 6.5W 600Lm 3000K G24d-2								
		G24	230 V	6,5 W	120°	600 lm	3000° K	33 x 33 x 140 mm	-	16,71
8718696541210		Philips LED CorePro EVG G24 6.5W 650Lm 5000K G24d-2								
		G24	230 V	6,5 W	120°	600 lm	5000° K	33 x 33 x 140 mm	-	16,71
8718696541234		Philips LED CorePro G24 8.5W 900Lm 3000K G24d-3								
		G24	230 V	8,5 W	120°	900 lm	3000° K	33 x 33 x 140 mm	-	19,62
8718696541258		Philips LED CorePro G24 8.5W 950Lm 4000K G24d-3								
		G24	230 V	8,5 W	120°	950 lm	4000° K	33 x 33 x 140 mm	-	19,62
8718696541159		Philips LED CorePro EVG G24 8.5W 900Lm 3000K G24d-3								
		G24	230 V	8,5 W	120°	900 lm	3000° K	33 x 33 x 140 mm	-	19,62
8718696541173		Philips LED CorePro EVG G24 8.5W 950Lm 4000K G24d-3								
		G24	230 V	8,5 W	120°	950 lm	4000° K	33 x 33 x 140 mm	-	19,62
G24-1002-275		BIOLEDEX® Lampada LED G24 10W 800Lm orientabile W attacco universale								
		G24	220 - 240 V AC ~50/60Hz	10,0 W	120°	800 lm	4000° K	30 x 30 x 162 mm	-	22,39

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017

Pagina 4 di 24

Codice		Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Lampada / E40										
B40-3002-326		BIOLEDEX® NUMO Lampada LED E40 30W 2700Lm 240° 4000°K								
		E40	230 V ~50/60 Hz	30 W	240°	2700 lm	4000° K	80 x 80 x 218 mm	-	67,16
B40-4701-230		BIOLEDEX® Lampada E40 LED 47W 4600Lm 4000K								
		E40	230 V ~50/60 Hz	47 W	120°	4600 lm	4000° K	170 x 170 x 249 mm	-	111,97
B40-4702-485		BIOLEDEX® Lampada E40 LED 47W 4600Lm 5000K								
		E40	230 V ~50/60 Hz	47 W	120°	4600 lm	5000° K	170 x 170 x 249 mm	-	111,97
Lampada / R7S										
LD1033138		Ledbox R7S Lampada Led 5W 450 lm 3000 K 360° 78mm Ø 26 mm								
		R7S	AC85-265V/DC	5,0 W	360°	450 lm	3000° K	78 x 26 x 26 mm	-	20,00
LD1033139		Ledbox R7S Lampada Led 5W 475 lm 4000 K 360° 78mm Ø 26 mm								
		R7S	AC85-265V/DC	5,0 W	360°	475 lm	4000° K	78 x 26 x 26 mm	-	20,00
LD1033140		Ledbox R7S Lampada Led 5W 500 lm 6000 K 360° 78mm Ø 26 mm								
		R7S	AC85-265V/DC	5,0 W	360°	500 lm	6000° K	78 x 26 x 26 mm	-	20,00
LD1033125		Ledbox R7S Lampada Led 5W 450 lm 3000 K 360° 78mm Ø 29mm								
		R7S	AC85-265V/DC	5,0 W	360°	450 lm	3000° K	78 x 29 x 29 mm	-	13,20
LD1033126		Ledbox R7S Lampada Led 5W 475 lm 4000 K 360° 78mm Ø 29mm								
		R7S	AC85-265V/DC	5,0 W	360°	475 lm	4000° K	78 x 29 x 29 mm	-	13,20
LD1033127		Ledbox R7S Lampada Led 5W 500 lm 6000 K 360° 78mm Ø 29mm								
		R7S	AC85-265V/DC	5,0 W	360°	500 lm	6000° K	78 x 29 x 29 mm	-	13,21
R7S-0801-334		BIOLEDEX® R7S VEO J118 8W 360° 806 lm 2700 K								
		R7S	230 V ~50/60 Hz	8,0 W	360°	806 lm	2700° K	23 x 23 x 118 mm	-	16,79
R7S-0801-441		BIOLEDEX® R7S VEO J118 8W 360° 806 lm 2700 K Dimmerabile								
		R7S	230 V ~50/60 Hz	8,0 W	360°	806 lm	2700° K	118 x 23 x 23 mm	-	20,15
LD1033128		Ledbox R7S Lampada Led 10W 900 lm 3000 K 360° 118mm Ø 29 mm								
		R7S	AC85-265V/DC	10,0 W	360°	900 lm	3000° K	118 x 29 x 29 mm	-	18,89
LD1033129		Ledbox R7S Lampada Led 10W 950 lm 4000 K 360° 118mm Ø 29 mm								
		R7S	AC85-265V/DC	10,0 W	360°	950 lm	4000° K	118 x 29 x 29 mm	-	18,89
LD1033130		Ledbox R7S Lampada Led 10W 1000 lm 6000 K 360° 118mm Ø 29 mm								
		R7S	AC85-265V/DC	10,0 W	360°	1000 lm	6000° K	118 x 29 x 29 mm	-	18,89
LD1033131		Ledbox R7S Lampada Led 12W 1080 lm 3000 K 360° 135mm Ø 29 mm								
		R7S	AC85-265V/DC	12,0 W	360°	1080 lm	3000° K	135 x 29 x 29 mm	-	24,60
LD1033132		Ledbox R7S Lampada Led 12W 1140 lm 4000 K 360° 135mm Ø 29 mm								
		R7S	AC85-265V/DC	12,0 W	360°	1140 lm	4000° K	135 x 29 x 29 mm	-	24,60

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017

Pagina 5 di 24

Codice	Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Lampada / R7S									
LD1033133	Ledbox R7S Lampada Led 12W 1200 lm 6000 K 360° 135mm Ø 29 mm								
	R7S	AC85-265V/DC	12,0 W	360°	1200 lm	6000° K	135 x 29 x 29 mm	-	24,60
Lampada / S14s									
R14-0201-327	Bioledex S14s LED Lampada 30cm 5W 300Lm 2pin-Tubo 2700°K								
	S14s	230 V ~50/60 Hz	5,0 W	240°	300 lm	2700° K	300 x 30 x 30 mm	-	15,68
R14-0201-328	Bioledex S14s LED Lampada 50cm 8W 550Lm 2pin-Tubo 2700°K								
	S14s	230 V ~50/60 Hz	8,0 W	240°	550 lm	2700° K	500 x 30 x 30 mm	-	19,03
Candela / E14									
8718696517574	Philips E14 LED Candela Filamento 2.3W 250Lm 2700°K								
	E14	220 - 240 V AC ~50/60Hz	2,3 W	360°	250 lm	2700° K	97 x 35 x 35 mm	-	7,19
K14-03C1-625	BIOLEDEX® Candela TEMA 3W 250 lm 3000 K								
	E14	220 - 240 V	3,0 W	270°	250 lm	3000° K	37 x 37 x 107 mm	-	2,43
K14-0401-685	BIOLEDEX® Candela TEMA 4W 325 lm 2800 K								
	E14	220 - 240 V	4,0 W	270°	325 lm	2800° K	37 x 37 x 107 mm	-	2,71
LD1030114	Ledbox Candela E14 LED filamento 4W 360 lm								
	E14	220V AC	4,0 W	320°	360 lm	2800° K	33 x 33 x 98 mm	-	8,63
K14-0601-098	BIOLEDEX® Candela TEMA 6W 270° 470Lm 2800K								
	E14	230 V ~50/60 Hz	6,0 W	270°	470 lm	2800° K	37 x 37 x 107 mm	-	3,66
8718696453506	Philips E14 LED Candela Master DimTone 6W 470Lm 2700K dimmerabile								
	E14	220 - 240 V		240°	470 lm	2700° K	113 x 38 x 38 mm	-	12,77
Spot a 12V / Spot MR11									
S11-0431-217	BIOLEDEX® HELSO LED Spot MR11 GU4 3W 210Lm 3000K								
	MR11	12 V AC/DC	3,0 W	36°	210 lm	3000° K	35 x 35 x 37 mm	-	5,01
Spot a 12V / Spot MR16									
S16-0301-317	BIOLEDEX® Spot HELSO Glas 3W 240 lm 2700 K								
	MR16	12 V AC/DC	3,0 W	38°	240 lm	2700° K	50 x 50 x 50 mm	-	4,48
S16-0501-294	BIOLEDEX® Spot KADO 5W 450 lm 2700°K								
	MR16	12 V AC/DC	5,0 W	120°	450 lm	2700° K	50 x 50 x 50 mm	-	5,58
S16-0131-258	BIOLEDEX® Spot HELSO 6W 550 lm 3000 K								
	MR16	12 V AC/DC	6,0 W	38°	550 lm	3000° K	50 x 50 x 52 mm	-	8,63
Spot a 12V / Spot G4									
SG4-0201-336	BIOLEDEX® Elemento luminoso VEO 1.5 W 100 lm 2700 K								
	G4	12 V AC/DC	1,5 W	240°	100 lm	2700° K	37 x 12 x 12 mm	-	5,58

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017

Pagina 6 di 24

Codice	Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
--------	---------	----------	---------	--------	-------	-----------------	--------	-------------	---

Spot a 12V / Spot G4

SG4-0971-144		BIOLEDEX® Elemento luminoso 360° 1,8W 120 lm 3000 K							
		G4	12 V AC/DC	1,8 W	360°	120 lm	3000° K	36 x 13 x 13 mm	- 5,01
BG4-02C1-228		BIOLEDEX® Elemento Luminoso TEMA 140° 2W 120Lm 2700 K							
		G4	12 V AC/DC	2,0 W	140°	120 lm	2700° K	42 x 12 x 12 mm	- 4,48
SG4-0101-324		BIOLEDEX® Elemento luminoso TEMA 200° 2.5W 190 lm 2700 K							
		G4	12 V AC/DC	2,5 W	200°	190 lm	2700° K	44 x 16 x 16 mm	- 4,48

Spot a 230V / Spot E14

S14-00C1-694		BIOLEDEX® Spot RODER Ø39mm 120° 3W 230 lm 2700 K							
		E14	220 - 240 V	3,0 W	120°	230 lm	2700° K	68 x 39 x 39 mm	- 5,58
S14-00C1-695		BIOLEDEX® Spot RODER Ø50mm 120° 5W 470 lm 2700 K							
		E14	220 - 240 V	5,0 W	120°	400 lm	2700° K	90 x 50 x 50 mm	- 6,14

Spot a 230V / Spot E27

S27-00C1-696		BIOLEDEX® Spot RODER Ø63mm 120° 8W 600 lm 2700 K							
		E27	220 - 240 V	8,0 W	120°	600 lm	2700° K	106 x 63 x 63 mm	- 8,95
S80-1001-232		BIOLEDEX® RODER R80 LED Spot E27 10W 900Lm 2700°K							
		E27	220 - 240 V	10,0 W	120°	900 lm	2700° K	117 x 80 x 80 mm	- 16,31
S27-3001-321		BIOLEDEX® Spot RODER Ø95mm 36° 11W 900 lm 2700 K							
		E27	220 - 240 V AC ~50/60Hz	11,0 W	36°	900 lm	2700° K	95 x 95 x 95 mm	- 16,79
S90-1301-231		BIOLEDEX® RODER R90 LED Spot E27 13W 1000Lm 2700°K							
		E27	220 - 240 V	13,0 W	120°	1000 lm	2700° K	118 x 90 x 90 mm	- 19,01
S38-1501-233		BIOLEDEX® Spot RODER Ø123mm 30° 15W 1200lm 2700 K							
		E27	220 - 240 V	15,0 W	30°	1200 lm	2700° K	139 x 123 x 123 mm	- 24,34
S38-1502-234		BIOLEDEX® Spot RODER Ø123mm 30° 15W 1300lm 4000 K							
		E27	220 - 240 V	15,0 W	30°	1300 lm	4000° K	139 x 123 x 123 mm	- 24,34
S27-3801-319		BIOLEDEX® Spot RODER Ø120mm 36° 16W 1250 lm 2700 K							
		E27	230 V ~50/60 Hz	16,0 W	36°	1250 lm	2700° K	120 x 133 x 133 mm	- 27,99

Spot a 230V / Spot GU10

S10-0301-316		BIOLEDEX® Spot HELSO Glas 3W 240 lm 2700 K							
		GU10	230 V ~50/60 Hz	3,0 W	38°	240 lm	2700° K	54 x 50 x 50 mm	- 4,48
S10-0301-292		BIOLEDEX® Spot KADO 3W 250 lm 2700K							
		GU10	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	3,0 W	120°	250 lm	2700° K	59 x 50 x 50 mm	- 4,25
S10-0304-436		BIOLEDEX® Spot HELSO 3W RGB con telecomando							
		GU10	230 V AC/DC	3,0 W	38°		RGB	55 x 50 x 50 mm	- 8,95

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017

Pagina 7 di 24

Codice	Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
--------	---------	----------	---------	--------	-------	-----------------	--------	-------------	---

Spot a 230V / Spot GU10

S10-0501-293		BIOLEDEX® Spot KADO 5W 450 lm 2700K							
	GU10	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	5,0 W	120°	450 lm	2700° K	59 x 50 x 50 mm	-	5,58
S10-0131-257		BIOLEDEX® Spot HELSO 6W 550 lm 3000 K							
	GU10	230 V AC/DC	6,0 W	38°	550 lm	3000° K	57 x 50 x 50 mm	-	8,63
S10-0801-459		BIOLEDEX® Spot HELSO 8W 700 lm 2700 K							
	GU10	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	8,0 W	38°	700 lm	2700° K	57 x 50 x 50 mm	-	10,87
S10-0801-460		BIOLEDEX® Spot HELSO 8W 700 lm 3000 K							
	GU10	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	8,0 W	38°	700 lm	3000° K	57 x 50 x 50 mm	-	10,87
S10-0802-461		BIOLEDEX® Spot HELSO 8W 720 lm 4000 K							
	GU10	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	8,0 W	38°	720 lm	4000° K	57 x 50 x 50 mm	-	10,87
S10-0802-462		BIOLEDEX® Spot HELSO 8W 730 lm 5000 K							
	GU10	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	8,0 W	38°	730 lm	5000° K	57 x 50 x 50 mm	-	10,87

Spot a 230V / Spot GX53

SGX-1401-759		BIOLEDEX® GX53 4.5W 330lm 2900 K							
	GX53	230 V AC/DC	4,5 W	120°	330 lm	2900° K	72 x 72 x 22 mm	-	11,18
SGX-1403-760		BIOLEDEX® GX53 4.5W 350lm 6000 K							
	GX53	230 V AC/DC	4,5 W	120°	350 lm	6000° K	72 x 72 x 22 mm	-	11,18

Spot AR111 / Spot AR111 / 12V

SAR-1202-486		BIOLEDEX® AR111 LED Spot G53 12W 800 lm 12V 4000°K							
	G53	12V ~50/60Hz	12,0 W	45°	800 lm	4000° K	111 x 111 x 63 mm	-	20,37
SAR-1702-237		BIOLEDEX® AR111 LED Spot G53 17W 1300Lm 12V 4000°K							
	G53	12 V AC/DC	17,0 W	45°	1300 lm	4000° K	111 x 111 x 69 mm	-	25,73

Spot AR111 / Spot AR111 / 230V

SES-1202-487		BIOLEDEX® ES111 Spot GU10 12W 800Lm 4000K 230V							
	GU10	230V AC ~ 50/60 Hz	12,0 W	45°	800 lm	4000° K	111 x 111 x 69 mm	-	20,37
SES-1502-238		BIOLEDEX® ES111 Spot GU10 15W 1200Lm 4000K 230V							
	GU10	230 V ~50/60 Hz	15,0 W	45°	1200 lm	4000° K	111 x 111 x 69 mm	-	25,73

Tubo LED / Tubo 60cm

RT8-06P1-270		BIOLEDEX® Toba Tubo LED T8 60cm 9W 790lm 3000K							
	T8	230 V ~50/60 Hz	9,0 W	120°	790 lm	3000° K	600 x 28 x 28 mm	-	9,50
RT8-06P2-271		BIOLEDEX® Toba Tubo LED T8 60cm 10W 930lm 4000K							
	T8	230 V ~50/60 Hz	10,0 W	160°	930 lm	4000° K	600 x 29 x 29 mm	-	9,50

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017

Pagina 8 di 24

Codice		Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Tubo LED / Tubo 60cm										
RT8-06P3-272		BIOLEDEX® Toba Tubo LED T8 60cm 10W 930lm 6000K								
		T8	230V~ - 50Hz	10,0 W	160°	930 lm	6000° K	600 x 29 x 29 mm	-	9,50
RT8-06G1-469		BIOLEDEX® Neca Tubo LED T8 60cm 9W 810lm 3000K								
		T8	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	9,0 W	300°	810 lm	3000° K	600 x 28 x 28 mm	-	9,50
RT8-06G2-470		BIOLEDEX® Neca Tubo LED T8 60cm 9W 830lm 4000K								
		T8	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	9,0 W	300°	830 lm	4000° K	600 x 28 x 28 mm	-	9,50
RT8-06G3-471		BIOLEDEX® Neca Tubo LED T8 60cm 9W 850lm 6000K								
		T8	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	9,0 W	300°	850 lm	6000° K	600 x 28 x 28 mm	-	9,50
Tubo LED / Tubo 120cm										
RT8-12P1-291		BIOLEDEX® Toba Tubo LED T8 120cm 20W 1730lm 3000°K								
		T8	230 V ~50/60 Hz	20 W	160°	1730 lm	3000° K	1200 x 29 x 29 mm	-	13,58
RT8-12P2-286		BIOLEDEX® Toba Tubo LED T8 120cm 20W 1770lm 4000°K								
		T8	230 V ~50/60 Hz	18,0 W	120°	1770 lm	4000° K	1200 x 28 x 28 mm	-	13,58
RT8-12P3-287		BIOLEDEX® Toba Tubo LED T8 120cm 20W 1800lm 6000°K								
		T8	230 V ~50/60 Hz	20 W	160°	1800 lm	6000° K	1200 x 29 x 29 mm	-	13,58
RT8-12G1-472		BIOLEDEX® Neca Tubo LED T8 120cm 19W 1710lm 3000K								
		T8	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	18,0 W	300°	1710 lm	3000° K	1200 x 28 x 28 mm	-	13,58
RT8-12G2-473		BIOLEDEX® Neca Tubo LED T8 120cm 19W 1750lm 4000K								
		T8	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	18,0 W	300°	1750 lm	4000° K	1200 x 28 x 28 mm	-	13,58
RT8-12G3-474		BIOLEDEX® Neca Tubo LED T8 120cm 19W 1770lm 6000K								
		T8	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	19,0 W	300°	1770 lm	6000° K	1200 x 28 x 28 mm	-	13,58
Tubo LED / Tubo 150cm										
RT8-15P2-288		BIOLEDEX® Toba Tubo LED T8 150cm 24W 2200lm 4000°K								
		T8	230 V ~50/60 Hz	24 W	160°	2200 lm	4000° K	1500 x 29 x 29 mm	-	17,68
RT8-15P3-289		BIOLEDEX® Toba Tubo LED T8 150cm 24W 2250lm 6000 K								
		T8	230 V ~50/60 Hz	24 W	160°	2250 lm	6000° K	1500 x 29 x 29 mm	-	17,68
RT8-15G1-475		BIOLEDEX® Neca Tubo LED T8 150cm 23W 2070lm 3000K								
		T8	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	23 W	300°	2070 lm	3000° K	1500 x 28 x 28 mm	-	17,68
4052899937369		Osram Tubo LED SubstiTUBE BASIC T8 150cm 22W 2160lm 3000K								
		T8	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	23 W	300°	2070 lm	3000° K	1500 x 28 x 28 mm	-	17,68
RT8-15G2-476		BIOLEDEX® Neca Tubo LED T8 150cm 23W 2120lm 4000K								
		T8	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	23 W	300°	2120 lm	4000° K	1500 x 28 x 28 mm	-	17,68

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017

Pagina 9 di 24

Codice		Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Tubo LED / Tubo 150cm										
RT8-15G3-477		BIOLEDEx® Neca Tubo LED T8 150cm 23W 2140lm 6000K								acq. min 25 pz.
		T8	230V AC/DC ~ 50/60 Hz	23 W	300°	2140 lm	6000° K	1500 x 28 x 28 mm	-	17,68
LED tubolare / 60 cm										
LD1070501		LedBox Tubo LED T5 Integrato 8W 60cm 780 lm 3000 K 120°								
		diretto 230V/50Hz	100 - 240 VAC	8,0 W	120°	780 lm	3000° K	640 x 16 x 16 mm	-	15,09
LD1070503		LedBox Tubo LED T5 Integrato 8W 60cm 800 lm 4000 K 120°								
		diretto 230V/50Hz	100 - 240 VAC	8,0 W	120°	800 lm	4000° K	640 x 16 x 16 mm	-	15,09
LD1070502		LedBox Tubo LED T5 Integrato 8W 60cm 840 lm 6000 K 120°								
		diretto 230V/50Hz	100 - 240 VAC	8,0 W	120°	840 lm	6000° K	640 x 16 x 16 mm	-	15,09
LED tubolare / 90 cm										
LD1070601		Led Box Tubo Led T5 integrato 14W 90cm 900 lm 3000 K 120°								
		diretto 230V/50Hz	100 - 240 VAC	14 W	120°	900 lm	3000° K	900 x 16 x 16 mm	-	22,68
LD1070603		Led Box Tubo Led T5 integrato 14W 90cm 940 lm 4000 K 120°								
		diretto 230V/50Hz	100 - 240 VAC	14 W	120°	940 lm	4000° K	900 x 16 x 16 mm	-	22,68
LD1070602		Led Box Tubo Led T5 integrato 14W 90cm 990 lm 6000 K 120°								
		diretto 230V/50Hz	100 - 240 VAC	14 W	120°	990 lm	6000° K	900 x 16 x 16 mm	-	22,68
LED tubolare / 120 cm										
LD1070701		Led Box Tubo LED T5 Integrato 18W 120cm 1650 lm 3000K 120°								
		diretto 230V/50Hz	100 - 240 VAC	18,0 W	120°	1650 lm	3000° K	1200 x 16 x 16 mm	-	24,60
LD1070703		Led Box Tubo LED T5 Integrato 18W 120cm 1700 lm 4000K 120°								
		diretto 230V/50Hz	100 - 240 VAC	18,0 W	120°	1700 lm	4000° K	1200 x 16 x 16 mm	-	24,60
LD1070702		Led Box Tubo LED T5 Integrato 18W 120cm 1750 lm 6000K 120°								
		diretto 230V/50Hz	100 - 240 VAC	18,0 W	120°	1750 lm	6000° K	1200 x 16 x 16 mm	-	24,60
LD1070325		Led Box Tubo LED T8 Integrato 20W 120cm 1800 lm 3000K 120°								
		diretto 230V/50Hz	100 - 240 VAC	20 W	120°	1800 lm	3000° K	1200 x 32 x 51 mm	-	24,60
LD1070326		Led Box Tubo LED T8 Integrato 20W 120cm 1800 lm 4000K 120°								
		diretto 230V/50Hz	100 - 240 VAC	20 W	120°	1900 lm	4000° K	1200 x 32 x 51 mm	-	24,60
LD1070327		Led Box Tubo LED T8 Integrato 20W 120cm 1800 lm 6000K 120°								
		diretto 230V/50Hz	100 - 240 VAC	20 W	120°	2000 lm	6000° K	1200 x 32 x 51 mm	-	24,60
LED tubolare / 150 cm										
LD1070801		Led Box Tubo LED T5 Integrato 22W 150cm 2000 lm 3000K 120°								
		diretto 230V/50Hz	100 - 240 VAC	22 W	120°	2000 lm	3000° K	1510 x 16 x 16 mm	-	35,98

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017 Pagina 10 di 24

Codice		Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
LED tubolare / 150 cm										
LD1070803		Led Box Tubo LED T5 Integrato 22W 150cm 2100 lm 4000K 120°								
		diretto 230V/50Hz	100 - 240 VAC	22 W	120°	2100 lm	4000° K	1510 x 16 x 16 mm	-	35,98
LD1070802		Led Box Tubo LED T5 Integrato 22W 150cm 2200 lm 6000K 120°								
		diretto 230V/50Hz	100 - 240 VAC	22 W	120°	2200 lm	6000° K	1510 x 16 x 16 mm	-	35,98
Plafoniere / Plafoniere 60 cm										
LUF-1060-901		BIOLEDEx® Plafoniera DOLTA singola 60 cm IP66								
		T8	-					662 x 111 x 95 mm	-	22,24
LUF-2060-904		BIOLEDEx® Plafoniera DOLTA doppia 60 cm IP66								
		T8	-					662 x 145 x 111 mm	-	24,92
Plafoniere / Plafoniere 120 cm										
LUF-1120-902		BIOLEDEx® Plafoniera DOLTA singola 120 cm IP66								
		T8	-					1272 x 95 x 111 mm	-	25,69
LUF-2120-905		BIOLEDEx® Plafoniera DOLTA doppia 120 cm IP66								
		T8	-					1272 x 145 x 111 mm	-	35,09
LUI-1120-909		BIOLEDEx® Plafoniera SIMPO singola 120 cm IP40								
		T8	-					125 x 82 x 89 mm	-	25,69
LUI-2120-910		BIOLEDEx® Plafoniera SIMPO doppia 120 cm IP40								
		T8	-					1245 x 145 x 58 mm	-	35,09
Plafoniere / Plafoniere 150 cm										
LUF-1150-903		BIOLEDEx® Plafoniera DOLTA singola 150 cm IP66								
		T8	-					1572 x 95 x 111 mm	-	31,05
LUF-2150-906		BIOLEDEx® Plafoniera DOLTA doppia 150 cm IP66								
		T8	-					1572 x 145 x 111 mm	-	42,90
Proiettore / Bioledex®										
LFL-37G1-828		BIOLEDEx® Faro LED ASTIR 70° 30W 2520 lm 3000 K Grigio								
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	70°	2520 lm	3000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57	
LFL-37S1-830		BIOLEDEx® Faro LED ASTIR 70° 30W 2520 lm 3000 K Nero								
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	70°	2520 lm	3000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57	
LFL-37W1-829		BIOLEDEx® Faro LED ASTIR 70° 30W 2520 lm 3000 K Bianco								
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	70°	2520 lm	3000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57	
LFL-37G2-825		BIOLEDEx® Faro LED ASTIR 70° 30W 2550 lm 4000 K Grigio								
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	70°	2550 lm	4000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57	

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017 Pagina 11 di 24

Codice	Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Proiettore / Bioledex®									
LFL-37S2-827		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 70° 30W 2550 lm 4000 K Nero							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	70°	2550 lm	4000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57
LFL-37W2-826		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 70° 30W 2550 lm 4000 K Bianco							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	70°	2550 lm	4000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57
LFL-37G3-822		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 70° 30W 2580 lm 5000 K Grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	70°	2580 lm	5000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57
LFL-37S3-824		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 70° 30W 2580 lm 5000 K Nero							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	70°	2580 lm	5000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57
LFL-37W3-823		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 70° 30W 2580 lm 5000 K Bianco							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	70°	2580 lm	5000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57
LFL-31G1-837		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 120° 30W 2730 lm 3000 K Grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	120°	2730 lm	3000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57
LFL-31S1-839		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 120° 30W 2730 lm 3000 K Nero							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	120°	2730 lm	3000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57
LFL-31W1-838		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 120° 30W 2730 lm 3000 K Bianco							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	120°	2730 lm	3000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57
LFL-31G2-834		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 120° 30W 2760 lm 4000 K Grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	120°	2760 lm	4000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57
LFL-31S2-836		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 120° 30W 2760 lm 4000 K Nero							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	120°	2760 lm	4000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57
LFL-31W2-835		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 120° 30W 2760 lm 4000 K Bianco							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	120°	2760 lm	4000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57
LFL-31G3-831		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 120° 30W 2790 lm 5000 K Grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	120°	2790 lm	5000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57
LFL-31S3-833		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 120° 30W 2790 lm 5000 K Nero							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	120°	2790 lm	5000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57
LFL-31W3-832		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 120° 30W 2790 lm 5000 K Bianco							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	120°	2790 lm	5000° K	245 x 135 x 38 mm	-	89,57
LFL-57G1-842		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 50W 70° 4200 lm 3000 K grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	50 W	70°	4200 lm	3000° K	410 x 240 x 40 mm	-	190,34
LFL-57G2-841		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 50W 70° 4250 lm 4000 K grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	50 W	70°	4250 lm	4000° K	410 x 240 x 40 mm	-	190,34

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017 Pagina 12 di 24

Codice	Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Proiettore / Bioledex®									
LFL-57G3-840		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 50W 70° 4300 lm 5000 K grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	50 W	70°	4300 lm	5000° K	410 x 240 x 40 mm	-	190,34
LFL-51G1-845		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 50W 120° 4550 lm 3000 K grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	50 W	120°	4550 lm	3000° K	410 x 240 x 400 mm	-	190,34
LFL-51G2-844		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 50W 120° 4600 lm 4000 K grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	50 W	120°	4600 lm	4000° K	410 x 240 x 400 mm	-	190,34
LFL-51G3-843		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 50W 120° 4650 lm 5000 K grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	50 W	120°	4650 lm	5000° K	410 x 240 x 38 mm	-	190,34
LFL-77G1-848		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 70W 70° 5880 lm 3000 K grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	70 W	70°	5880 lm	3000° K	410 x 240 x 40 mm	-	244,73
LFL-77G2-847		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 70W 70° 5950 lm 4000 K grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	70 W	70°	5950 lm	4000° K	410 x 240 x 40 mm	-	244,73
LFL-77G3-846		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 70W 70° 6020 lm 5000 K grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	70 W	70°	6020 lm	5000° K	410 x 240 x 40 mm	-	244,73
LFL-71G1-851		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 70W 120° 6370 lm 3000 K grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	70 W	120°	6370 lm	3000° K	410 x 240 x 40 mm	-	244,73
LFL-71G2-850		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 70W 120° 6440 lm 4000 K grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	70 W	120°	6440 lm	4000° K	410 x 240 x 40 mm	-	244,73
LFL-71G3-849		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 70W 120° 6510 lm 5000 K grigio							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	70 W	120°	6510 lm	5000° K	410 x 240 x 40 mm	-	244,73
LFL-14N1-412		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 12V 120° 14W 1200 lm 3000 K							
		12 V DC	14 W	120°	1200 lm	3000° K	245 x 135 x 38 mm	-	54,39
LFL-14N2-413		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 12V 120° 14W 1350 lm 5000 K							
		12 V DC	14 W	120°	1350 lm	5000° K	245 x 135 x 38 mm	-	54,39
LFL-27N1-414		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 12V 120° 28W 2400 lm 3000 K							
		12 V DC	28 W	120°	2400 lm	3000° K	245 x 135 x 38 mm	-	61,56
LFL-27N2-415		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR 12V 120° 28W 2400 lm 5000 K							
		12 V DC	28 W	120°	2400 lm	5000° K	245 x 135 x 38 mm	-	61,56
LFL-6FPL-634		Piattaforma di montaggio per ASTIR							
		-					305 x 265 x 33 mm	-	27,99

Proiettore / Luxi Illuminazione

Luxi FLOOD LIGHT SERIE CB 9000LM/100W 4000K									
LL-FLCB100120B84		90-265 V / ~50-60 Hz	100 W	100°	9000 lm	4000° K	370 x 309 x 84 mm	-	250,30

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017 Pagina 13 di 24

Codice	Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
--------	---------	----------	---------	--------	-------	-----------------	--------	-------------	---

Proiettore / Luxi Illuminazione

LL-FLCB030120B84		Luxi FLOOD LIGHT SERIE CB 2700LM/30W 4000K							
		90-265 V / ~50-60 Hz	30 W	100°		4000° K	225 x 185 x 460 mm	-	68,26
LL-FLCB050120B84		Luxi FLOOD LIGHT SERIE CB 4500LM/50W 4000K							
		90-265 V / ~50-60 Hz	50 W	120°	4500 lm	4000° K	585 x 235 x 54 mm	-	98,60

Strisce / Bioledex®

LFL-05S1-281		BIOLEDEX® Flex Light Stripe 5m 25W bianco caldo 3000 K							
		12 V DC	25W / 5m	120°	1000 lm / 5m	3000° K	5000 x 8 x 3 mm	-	12,31
LFL-05S2-277		BIOLEDEX® Flex Light Stripe 5m 25W bianco neutro 4500 K							
		12 V DC	25W / 5m	120°	1000 lm / 5m	4500° K	5000 x 8 x 3 mm	-	12,31
LFL-5WD1-342		BIOLEDEX® Flex Light Stripe 5m 25W bianco caldo 3000 K IP65							
		12 V DC	24 W / 5m	120°	1000 lm / 5m	3000° K	5000 x 8 x 5 mm	-	16,79
LFL-5WD2-344		BIOLEDEX® Flex Light Stripe 5m 25W bianco neutro 4500 K IP65							
		12 V DC	24 W / 5m	120°	1000 lm / 5m	4500° K	5000 x 8 x 5 mm	-	16,79
SMD-RGB0-005		BIOLEDEX® Flex Light Stripe 5m 25W RGB							
		12 V DC	25 W	120°	500 lm	RGB	5000 x 8 x 5 mm	-	33,59
SMD-RGBW-183		BIOLEDEX® Flex Light Stripe 5m 25W RGB IP54							
		12 V DC	25 W	120°	500 lm	RGB	5000 x 8 x 5 mm	-	39,19
LFL-05SG-278		BIOLEDEX® Flex Light Stripe 5m 25W verde							
		12 V DC	25W / 5m	120°	1000 lm / 5m		5000 x 8 x 3 mm	-	12,31
LFL-05SB-276		BIOLEDEX® Flex Light Stripe 5m 25W blu							
		12 V DC	25W / 5m	120°	1000 lm / 5m		5000 x 8 x 3 mm	-	12,31
LFL-05SO-279		BIOLEDEX® Flex Light Stripe 5m 25W arancio							
		12 V DC	25W / 5m	120°	1000 lm / 5m		5000 x 8 x 3 mm	-	12,31
LFL-05SR-280		BIOLEDEX® Flex Light Stripe 5m 25W rosso							
		12 V DC	25W / 5m	120°	1000 lm / 5m		5000 x 8 x 3 mm	-	12,31

Strisce / Accessori strisce Bioledex®

ZVE-SMD1-186		Connector 2 Strisce							
		-					10 x 8 x 5 mm	-	1,06
ZVE-SMD2-187		Connector con fili							
		-					150 x 10 x 3 mm	-	1,06
ZVE-SMD3-188		Connector ponte con fili							
		-					200 x 10 x 3 mm	-	1,06

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017 Pagina 14 di 24

Codice	Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Strisce / Accessori strisce Bioledex®									
ZVE-RGB1-184		Connector per strisce RGB							
		-					10 x 10 x 3 mm	-	1,06
ZVE-RGB2-185		Connector RGB con fili							
		-					200 x 10 x 3 mm	-	1,06
ZVE-RGB3-189		Connector ponte con fili RGB							
		-					150 x 10 x 3 mm	-	1,06

Downlight / Bioledex®

	BIOLEDX® DEKTO 8W LED incasso rotondo orientabile 600 lm 3000°K									
LMH-0801-259		diretto 230V/50Hz	220 - 240 V AC ~50/60Hz	8,0 W	38°	600 lm	3000° K	90 x 90 x 60 mm	60 mm	16,79
	BIOLEDX® DEKTO 8W LED incasso rotondo orientabile 650 lm 4000°K									
LMH-0802-256		diretto 230V/50Hz	220 - 240 V AC ~50/60Hz	8,0 W	38°	650 lm	4000° K	90 x 90 x 60 mm	60 mm	16,79
	BIOLEDX® DEKTO 10W LED incasso rotondo 800 lm 4000°K									
LMH-1002-312		diretto 230V/50Hz	220 - 240 V AC ~50/60Hz	10,0 W	120°	800 lm	4000° K	120 x 120 x 60 mm	90 mm	16,79
	BIOLEDX® DEKTO 15W LED incasso rotondo 1300 lm 4000°K									
LMH-1502-313		diretto 230V/50Hz	100 - 240 V / ~50-60 Hz	15,0 W	120°	1300 lm	4000° K	150 x 150 x 60 mm	120 mm	22,39
	BIOLEDX® DEKTO 25W LED incasso rotondo 2100 lm 4000°K									
LMH-2502-314		diretto 230V/50Hz	220 - 240 V AC ~50/60Hz	25 W	120°	2100 lm	4000° K	200 x 200 x 60 mm	165 mm	27,99
	BIOLEDX® DEKTO 30W LED incasso rotondo 2700 lm 4000°K									
LMH-3002-315		diretto 230V/50Hz	220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	120°	2700 lm	4000° K	230 x 230 x 60 mm	195 mm	33,59

Downlight / Luxi

		Luxi Incasso Rotondo Compatto serie OD-E 17W 1500 lm 4000°K								
DLDE017150W840		diretto 230V/50Hz	220 - 240 V AC ~50/60Hz	17,0 W	120°	1500 lm	4000° K	174 x 174 x 66 mm	150 mm	35,39
		Luxi Incasso Rotondo Compatto serie OD-E 17W 1450 lm 3000°K								
DLDE017150W830		diretto 230V/50Hz	220 - 240 V AC ~50/60Hz	17,0 W	120°	1450 lm	3000° K	174 x 174 x 66 mm	150 mm	35,39
		Luxi Incasso Rotondo Compatto serie OD-E 10W 840 lm 4000°K								
DLDE010100W840		diretto 230V/50Hz	220 - 240 V AC ~50/60Hz	10,0 W	120°	840 lm	4000° K	113 x 110 x 59 mm	95 mm	22,75
		Luxi Incasso Rotondo Compatto serie OD-E 10W 800 lm 3000°K								
DLDE010100W830		diretto 230V/50Hz	220 - 240 V AC ~50/60Hz	10,0 W	120°	840 lm	3000° K	113 x 110 x 59 mm	-	22,75
		Luxi Incasso Rotondo Compatto serie OD-E 25W 2200 lm 3000°K								
DLDE025200W830		diretto 230V/50Hz	220 - 240 V AC ~50/60Hz	25 W	120°	2200 lm	3000° K	224 x 224 x 85 mm	min. 195 - max. 210 mm	50,57
		Luxi Incasso Rotondo Compatto serie OD-E 25W 2300 lm 4000°K								
DLDE025200W840		diretto 230V/50Hz	220 - 240 V AC ~50/60Hz	25 W	120°	2300 lm	4000° K	224 x 224 x 85 mm	min. 195 - max. 210 mm	50,57

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017 Pagina 15 di 24

Codice		Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Pannello / Pannello 30cm x 30cm										
LPPW013330W830		Luxi Pannello PW 18W 300x300 1400 lm 3000°K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	18,0 W	120°	1400 lm	3000° K	295 x 295 x 90 mm	-	44,25
LPPW018330W840		Luxi Pannello PW 18W 300x300 1400 lm 4000°K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	18,0 W	120°	1400 lm	4000° K	295 x 295 x 90 mm	-	44,25
Pannello / Pannello 60cm x 60cm										
LPWE036660W830		Luxi Pannello PW-E 36W 600X600 3000°K 3300 lm								
			230 V ~50/60 Hz	36 W	110°	3300 lm	3000° K	595 x 595 x 11 mm	-	70,36
LPWE036660W840		Luxi Pannello PW-E 36W 600X600 4000°K 3500 lm								
			230 V ~50/60 Hz	36 W	110°		4000° K	595 x 595 x 11 mm	-	70,36
Pannello / Pannello 30cm x 120cm										
LPWE036312W830		Luxi Pannello PW-E 300x1200 3200 lm 36W 3000°K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	36 W	120°	3300 lm	3000° K	1295 x 295 x 11 mm	-	93,01
LPWE036312W840		Luxi Pannello PW-E 300x1200 3200 lm 36W 4000°K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	36 W	120°	3500 lm	4000° K	1295 x 295 x 11 mm	-	93,01
Pannello / Pannello 60cm x 120cm										
LPWE060612W830		Luxi Lighting - Pannello LED 60x120cm 58W 5600 lm 3000°K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	60 W	110°	5600 lm	3000° K	1195 x 595 x 11 mm	-	166,96
LPWE060612W840		Luxi Lighting - Pannello LED 60x120cm 58W 5800 lm 4000°K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	60 W	110°	5800 lm	4000° K	1195 x 595 x 11 mm	-	166,96
Pannello / Accessori pannelli										
LPKT000PLFWX04		Luxi KIT Plafone 4 staffe da 40 mm								
			-					120 x 100 x 40 mm	-	20,23
LPKT004000S000		Luxi KIT incasso 4 molle								
			-					120 x 100 x 40 mm	-	20,23
LPKT004200X000		Luxi KIT sospensione 2 fili a Y								
			-					120 x 100 x 20 mm	-	20,23
LPKT000660W600		Luxi Cornice a plafone per pannelli 600x600 mm								
			-					630 x 80 x 60 mm	-	46,77
LPKT000310W120		Luxi Cornice a plafone per pannelli 300x1200 mm								
			-					1520 x 60 x 50 mm	-	53,09
LCM-40		Luxi Alimentatore MW 40W 180-295VAC 1-10V								
			-					94 x 67 x 21 mm	-	68,26

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017 Pagina 16 di 24

Codice		Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Pannello / Accessori pannelli										
LCM-40-DA		Luxi Alimentatore MW 40W 180-295VAC DALI PUSH								
			-					124 x 79 x 22 mm	-	80,90
LI04F10ABR		Luxi KIT di emergenza 4W 1HAUT 12h RIC 6VA max								
			230V~ - 50Hz					260 x 70 x 40 mm	-	98,60
Telaio d'incasso / Bioledex®										
LEB-10ER-009		BIOLEDEX® INO Acciaio spazzolato rotondo Ø60/77mm								
		MR16	12 V AC/DC					77 x 77 x 20 mm	60 mm	3,18
LEB-10WR-003		BIOLEDEX® INO Alluminio bianco rotondo Ø60/77mm								
		MR16	12 V					77 x 77 x 20 mm	60 mm	3,18
LEB-1SER-027		BIOLEDEX® INO Acciaio spazzolato rotondo direzionabile Ø73/81mm								
		MR16	12 V					84 x 84 x 20 mm	73 mm	5,23
LEB-1SWR-010		BIOLEDEX® INO Alluminio bianco rotondo direzionabile Ø73/81mm								
		MR16	12 V					84 x 84 x 20 mm	73 mm	5,23
LEB-1SER-029		BIOLEDEX® INO Acciaio spazzolato rotondo direzionabile Ø92/100mm								
		MR16	12 V					100 x 100 x 40 mm	92 mm	7,54
LEB-1SWR-028		BIOLEDEX® INO Alluminio bianco rotondo direzionabile Ø92/100mm								
		MR16	12 V					100 x 100 x 40 mm	92 mm	7,54
LEB-10EE-034		BIOLEDEX® INO Acciaio spazzolato quadrato Ø63/78mm								
		MR16	12 V					78 x 78 x 20 mm	63 mm	3,18
LEB-10WE-033		BIOLEDEX® INO Alluminio bianco quadrato Ø63/78mm								
		MR16	12 V					78 x 78 x 20 mm	63 mm	3,18
LEB-1SEE-036		BIOLEDEX® INO Acciaio spazzolato quadrato direzionabile Ø74/81mm								
		MR16	12 V					81 x 81 x 20 mm	74 mm	5,23
LEB-1SWE-035		BIOLEDEX® INO Alluminio bianco quadrato direzionabile Ø74/81mm								
		MR16	12 V					81 x 81 x 20 mm	74 mm	5,23
LEB-10WR-039		BIOLEDEX® INO Alluminio bianco rotondo Ø70/85mm								
		MR16	12 V					85 x 85 x 40 mm	70 mm	6,03
LEB-10ER-031		BIOLEDEX® INO Acciaio spazzolato rotondo impermeabile Ø75/82mm								
		MR16	12 V AC/DC					83 x 83 x 50 mm	82 mm	7,54
LEB-10WR-030		BIOLEDEX® INO Alluminio bianco rotondo impermeabile Ø75/82mm								
		MR16	12 V AC/DC					83 x 83 x 50 mm	75 mm	7,54
LEB-20ER-032		BIOLEDEX® INO Acciaio spazzolato rotondo impermeabile Ø70/83mm								
		GU10	230 V ~50/60 Hz					83 x 83 x 140 mm	70 mm	11,41

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017 Pagina 17 di 24

Codice	Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Trasformatori / Driver 12V									
ZTR-05DC-700		BIOLEDEX® 5W 12V DC Trafo IP65							
		230 V / 12 V					44 x 28 x 22 mm	-	8,27
ZTR-06DC-658		BIOLEDEX® 6W 12V DC Trafo							
		230 V / 12 V					98 x 45 x 10 mm	-	7,83
ZTR-15DC-659		BIOLEDEX® 15W 12V DC Trafo							
		230 V / 12 V					128 x 50 x 14 mm	-	11,18
ZTR-20DC-290		BIOLEDEX® Trafo per LED 12V 20W DC IP67							
		230 V / 12 V					118 x 35 x 26 mm	-	15,68
ZTR-20DC-660		BIOLEDEX® 20W 12V DC Trafo							
		230 V / 12 V					150 x 54 x 14 mm	-	13,43
NE-1003-000017		BIOLEDEX® LED Trafo 22W a corrente costante 500mA							
		di ingresso AC 90-264V AC / 50Hz					77 x 39 x 24 mm	-	16,31
ZTR-30DC-661		BIOLEDEX® 30W 12V DC Trafo							
		230 V / 12 V					160 x 58 x 17 mm	-	19,03
ZTR-36DC-566		BIOLEDEX® Trafo per LED 12V 36W DC IP67							
		230 V / 12 V					148 x 40 x 30 mm	-	21,25
ZTR-50DC-662		BIOLEDEX® 50W 12V DC Trafo							
		230 V / 12 V					185 x 63 x 22 mm	-	29,11
ZTR-75DC-675		BIOLEDEX® 75W 12V DC Trafo							
		230 V / 12 V					200 x 63 x 30 mm	-	33,59

Trasformatori / Driver 24V

HV-24020A		Luxi Alimentatore IP67 20W 24VDC 0,75A							
		24 V DC	20 W				182 x 29 x 20 mm	-	25,28
HV-24030B		Luxi Alimentatore IP67 30W 24VDC 1,25A							
		24 V DC	30 W				220 x 29 x 20 mm	-	31,60
HV-24060C		Luxi Alimentatore IP67 60W 24VDC 2,5A							
		24 V DC	60 W				199 x 66 x 52 mm	-	56,89
HV-24100L		Luxi Alimentatore IP67 100W 24VDC 4,17A							
		24 V DC	100 W				213 x 68 x 39 mm	-	82,17
HV-24200K		Luxi Alimentatore IP67 200W 24VDC 8,3A							
		24 V DC	200 W				238 x 131 x 60 mm	-	132,74

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017 Pagina 18 di 24

Codice		Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Industrial light / Bioledex®										
LFL-5001-267		BIOLEDEX® Riflettore ROLAN 50W 2700 lm 60° 2700°K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	50 W	60°	2700 lm	2700° K	200 x 200 x 220 mm	-	122,37
LFL-5003-268		BIOLEDEX® Riflettore ROLAN 50W 3000 lm 60° 6500°K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	50 W	60°	3000 lm	6500° K	200 x 200 x 220 mm	-	122,37
LFL-7502-269		BIOLEDEX® Riflettore ROLAN 75W 4500 lm 60° 4000°K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	75 W	60°	4500 lm	4000° K	200 x 200 x 220 mm	-	163,15
LFL-230X-731		BIOLEDEX® Sistema ASTIR DUO 120° 60W 5400 lm 5200 K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	60 W	120°	5400 lm	5200° K	646 x 200 x 80 mm	-	335,26
LFL-230S-733		BIOLEDEX® Sistema ASTIR DUO 120° 60W 5400 lm 5200 K con sensore								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	60 W	120°	5400 lm	5200° K	646 x 200 x 80 mm	-	352,68
LFL-232X-732		BIOLEDEX® Sistema ASTIR DUO 70° 64W 5500 lm 5200 K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	64 W	70°	5500 lm	5200° K	646 x 200 x 80 mm	-	335,26
LFL-232S-734		BIOLEDEX® Sistema ASTIR DUO 70° 64W 5500 lm 5200 K con sensore								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	64 W	70°	5500 lm	5200° K	646 x 200 x 80 mm	-	352,68
LFL-250X-755		BIOLEDEX® Sistema ASTIR DUO 70° 100W 8400 lm 5200 K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	100 W	70°	8400 lm	5200° K	1030 x 300 x 120 mm	-	501,27
LFL-250S-725		BIOLEDEX® Sistema ASTIR DUO 70° 100W 8400 lm 5200 K con sensore								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	100 W	70°	8400 lm	5200° K	1030 x 300 x 120 mm	-	520,37
LFL-270X-724		BIOLEDEX® Sistema ASTIR DUO 70° 140W 12000 lm 5200 K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	140 W	70°	12000 lm	5200° K	1030 x 300 x 120 mm	-	608,71
LFL-270S-726		BIOLEDEX® Sistema ASTIR DUO 70° 140W 12000 lm 5200 K con sensore								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	140 W	70°	12000 lm	5200° K	1030 x 300 x 120 mm	-	627,78
LFL-430X-735		BIOLEDEX® Sistema ASTIR QUATRO 120° 120W 10800 lm 5200 K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	120 W	120°	10800 lm	5200° K	696 x 400 x 80 mm	-	594,32
LFL-430S-737		BIOLEDEX® Sistema ASTIR QUATRO 120° 120W 10800 lm 5200 K con sensore								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	120 W		10800 lm	5200° K	696 x 400 x 80 mm	-	611,73
LFL-432X-736		BIOLEDEX® Sistema ASTIR QUATRO 70° 128W 11000 lm 5200 K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	128 W	70°	11000 lm	5200° K	696 x 400 x 80 mm	-	594,32
LFL-432S-738		BIOLEDEX® Sistema ASTIR QUATRO 70° 128W 11000 lm 5200 K con sensore								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	128 W	70°	11000 lm	5200° K	696 x 400 x 80 mm	-	611,73
LFL-630X-739		BIOLEDEX® Sistema ASTIR SIXTO 120° 180W 16200 lm 5200 K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	180 W	120°	16200 lm	5200° K	696 x 600 x 80 mm	-	866,44

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017 Pagina 19 di 24

Codice		Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Industrial light / Bioledex®										
LFL-630S-741		BIOLEDEX® Sistema ASTIR SIXTO 120° 180W 16200 lm 5200 K con sensore								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	180 W	120°	16200 lm	5200° K	696 x 600 x 80 mm	-	883,85
LFL-632X-740		BIOLEDEX® Sistema ASTIR SIXTO 70° 192W 16500 lm 5200 K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	192 W	70°	16500 lm	5200° K	696 x 600 x 80 mm	-	866,44
LFL-632S-742		BIOLEDEX® Sistema ASTIR SIXTO 70° 192W 16500 lm 5200 K con sensore								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	192 W	70°	16500 lm	5200° K	696 x 600 x 80 mm	-	883,85
LFL-3L02-200		BIOLEDEX® SILLAR-3L Proiettore LED 85W 7000Lm 120° 5200K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	85 W	120°	7000 lm	5200° K	450 x 150 x 185 mm	-	425,49
LFL-4L02-201		BIOLEDEX® SILLAR-4L Proiettore LED 115W 9500Lm 120° 5200K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	115 W	120°	9500 lm	5200° K	600 x 150 x 185 mm	-	503,87
LFL-4Q02-202		BIOLEDEX® SILLAR-4Q Proiettore LED 115W 9500Lm 120° 5200K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	115 W	120°	9500 lm	5200° K	300 x 300 x 185 mm	-	503,87
LFL-4QH2-203		BIOLEDEX® SILLAR-4QH Proiettore LED 125W 9200Lm 70° 5000K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	125 W	70°	9200 lm	5000° K	300 x 300 x 185 mm	-	548,65
LFL-6Q02-204		BIOLEDEX® SILLAR-6Q Proiettore LED 170W 14000Lm 120° 5200K								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	170 W	120°	14000 lm	5200° K	450 x 300 x 185 mm	-	716,64

Industrial light / Luxi

WPHP040120G840		Luxi SERIE LW-HP 40W IP65 1200 G 840								
			120-277V AC	40 W	120°	5000 lm	4000° K	1270 x 95 x 85 mm	-	141,58
WPHP040120G840E		Luxi SERIE LW-HP 40W 230V 1200 G IP65 840 EMERG.								
			120-277V AC	40 W	120°	4800 lm	4000° K	1270 x 95 x 85 mm	-	227,54
WPLW060150G840		Luxi SERIE LW 60W IP65 1500 G 840 5800Lm								
			120-277V AC	60 W	120°	5800 lm	4000° K	1570 x 95 x 85 mm	-	132,74
WPHP060150G840		Luxi SERIE LW-HP 60W IP65 1500 G 840 7500Lm								
			120-277V AC	60 W	120°	7000 lm	4000° K	1570 x 95 x 85 mm	-	169,38
HBUF180120B840D		Luxi - Riflettore UFO 180W BA110 NE 840 IP65								
		diretto 230V/50Hz	220 - 240 V AC ~50/60Hz	180 W	110°	21400 lm	4000° K	340 x 340 x 170 mm	-	510,11

Illuminazione su binario / Portafaretti a Binario

MT78200		Portafaretto LOFT Par38 Megatron bianco								
		EUTRAC 99-759	220 - 240 V					257 x 121 x 121 mm	-	27,90
MT78250		Portafaretto LOFT Par38 Megatron metallizzato								
		EUTRAC 99-759	220 - 240 V					257 x 121 x 121 mm	-	27,90

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017 Pagina 20 di 24

Codice		Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Illuminazione su binario / Portafaretti a Binario										
MT78740		Portafaretto TOBY AR111 GU10 nero								
		EUTRAC 99-759	220 - 240 V					210 x 117 x 117 mm	-	44,66
MT78700		Portafaretto TOBY AR111 GU10 bianco								
		EUTRAC 99-759	220 - 240 V					210 x 117 x 117 mm	-	44,66
MT78750		Portafaretto TOBY AR111 GU10 metallizzato								
		EUTRAC 99-759	220 - 240 V					210 x 117 x 117 mm	-	44,66 acq. min 5 pz.
MT78640		Portafaretto MOSAIC GU10 nero								
		EUTRAC 99-759	220 - 240 V					215 x 58 x 58 mm	-	22,30
MT78600		Portafaretto MOSAIC GU10 bianco								
		EUTRAC 99-759	220 - 240 V					215 x 58 x 58 mm	-	22,30
MT78650		Portafaretto MOSAIC GU10 metallizzato								
		EUTRAC 99-759	220 - 240 V					215 x 58 x 58 mm	-	24,55 acq. min 5 pz.

Illuminazione su binario / Proiettori Bioledex

LFL-18A3-747		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR TRIFASE 70° 18W 1500 lm 5200 K Bianco								
		EUTRAC 99-759	230 V AC	18,0 W	70°	1500 lm	5200° K	300 x 135 x 38 mm	-	123,17
LFL-37A1-854		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR TRIFASE 70° 30W 2520 lm 3000 K Bianco								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	70°	2520 lm	3000° K	300 x 135 x 38 mm	-	108,62
LFL-37A2-853		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR TRIFASE 70° 30W 2550 lm 4000 K Bianco								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	70°	2550 lm	4000° K	300 x 135 x 38 mm	-	108,62
LFL-37A3-852		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR TRIFASE 70° 30W 2580 lm 5000 K Bianco								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	70°	2580 lm	5000° K	300 x 135 x 38 mm	-	108,62
LFL-31A1-857		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR TRIFASE 120° 30W 2730 lm 3000 K Bianco								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	120°	2760 lm	4000° K	300 x 135 x 38 mm	-	108,62
LFL-31A2-856		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR TRIFASE 120° 30W 2760 lm 4000 K Bianco								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	120°	2760 lm	4000° K	300 x 135 x 38 mm	-	108,62
LFL-31A3-855		BIOLEDEX® Faro LED ASTIR TRIFASE 120° 30W 2790 lm 5000 K Bianco								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	30 W	120°	2790 lm	5000° K	300 x 135 x 38 mm	-	108,62

Lampadari a parete/soffitto / Lampadari IP20

LMH-16E1-103		BIOLEDEX® PIKKO angolare 6W 340 lm 3000 K								
			12 V DC	6,0 W	120°	340 lm	3000° K	158 x 19 x 20 mm	-	17,35
LMH-16R1-100		BIOLEDEX® PIKKO rotondo 6W 340 lm 3000 K								
			12 V DC	6,0 W	120°	340 lm	3000° K	158 x 19 x 20 mm	-	17,35

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017 Pagina 21 di 24

Codice	Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
--------	---------	----------	---------	--------	-------	-----------------	--------	-------------	---

Lampadari a parete/soffitto / Lampadari IP20

LMH-16E3-106		BIOLEDEX® PIKKO angolare 6W 380 lm 5200 K							
		12 V DC	6,0 W	120°	380 lm	5200° K	158 x 19 x 20 mm	-	17,35
LMH-16R3-101		BIOLEDEX® PIKKO rotondo 6W 380 lm 5200 K							
		12 V DC	6,0 W	120°	380 lm	5200° K	158 x 19 x 20 mm	-	17,35
001410030		ASH/02 Riflettore per lampada attacco E40							
		E40	230 V AC/DC				340 x 340 x 350 mm	-	75,85 acq. min 5 pz.
001420030-40		ASH/400 Riflettore per lampada attacco E40							
		E40	230 V AC/DC				515 x 515 x 430 mm	-	85,96 acq. min 5 pz.
LFH-12R1-254		BIOLEDEX® Lampada a parete VEGO rotonda 12W Ø25cm 850 lm 3000 K							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	12,0 W	240°	850 lm	3000° K	255 x 255 x 75 mm	-	21,25
LFH-16R1-208		BIOLEDEX® Lampada a parete VEGO rotonda 16W Ø33cm 1100 lm 3000 K							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	16,0 W	240°	1100 lm	3000° K	326 x 326 x 75 mm	-	24,63
LFH-16RS-255		BIOLEDEX® Lampada a parete VEGO rotonda 16W Ø33cm 1100 lm 3000 K PIR							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	16,0 W	240°	1100 lm	3000° K	325 x 325 x 75 mm	-	43,66
LFH-20R1-209		BIOLEDEX® Lampada a parete VEGO rotonda 20W Ø38cm 1300 lm 3000 K							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	20 W	240°	1300 lm	3000° K	375 x 375 x 97 mm	-	30,23
LD1010584		Led Box Plafoniera Led SLIM ROUND 16W 1280 lm 3000° 120°							
		200-240 VAC	16,0 W	120°	1280 lm	3000° K	220 x 220 x 25 mm	-	28,39
LD1010662		Led Box Plafoniera Led SLIM ROUND 22W 1760 lm 3000° 120°							
		200-240 VAC	22 W	120°	1760 lm	3000° K	170 x 170 x 25 mm	-	36,00
LD1010586		Led Box Plafoniera Led SLIM ROUND 30W 2400 lm 3000° 120°							
		200-240 VAC	30 W	120°	2400 lm	3000° K	220 x 220 x 25 mm	-	41,69

Lampadari a parete/soffitto / Lampadari IP >=65

LMO-1401-235		BIOLEDEX® Lampada a LED da esterno WADO ovale 14W IP65 1200Lm 3000K							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	14 W	120°	1200 lm	3000° K	174 x 113 x 76 mm	-	27,18
LMO-15O2-304		BIOLEDEX® Lampada a LED da esterno WADO ovale 15W IP65 1400Lm 4000 K							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	15,0 W	120°	1400 lm	4000° K	210 x 142 x 70 mm	-	19,01
LMO-15R2-303		BIOLEDEX® Lampada a LED da esterno WADO rotonda 15W IP65 1400Lm 4000 K							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	15,0 W	120°	1400 lm	4000° K	195 x 195 x 70 mm	-	19,01
LMO-20O2-310		BIOLEDEX® Lampada a LED da esterno WADO ovale 20W IP65 1900Lm 4000 K							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	20 W	120°	1900 lm	4000° K	270 x 175 x 80 mm	-	24,47

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017 Pagina 22 di 24

Codice	Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
--------	---------	----------	---------	--------	-------	-----------------	--------	-------------	---

Lampadari a parete/soffitto / Lampadari IP >=65

LMO-20R2-309		BIOLEDEX® Lampada a LED da esterno WADO rotonda 20W IP65 1900Lm 4000 K							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	20 W	120°	1900 lm	4000° K	150 x 250 x 80 mm	-	24,47

Lampadari a parete/soffitto / Per piante - GoLeaf

LFL-25RB-373		Bioledex GoLeaf ASTIR LED Growlight 25W							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz		80°			300 x 135 x 38 mm	-	203,95
LFL-03RB-481		Bioledex GoLeaf Lampada LED 2W per piante							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	2,0 W	100°			450 x 850 x 650 mm	-	23,08

Moduli LED / Moduli Bioledex®


MOD-03E1-399		BIOLEDEX® Modulo LED 30mm x 20mm 1,5W 135 lm 3000 K							
		12 V DC	1,5 W	120°	135 lm	3000° K	30 x 20 x 5 mm	-	3,36
MOD-03E2-400		BIOLEDEX® Modulo LED 30mm x 20mm 1,5W 150 lm 5000 K							
		12 V DC	1,5 W	120°	150 lm	5000° K	30 x 20 x 5 mm	-	3,36
MOD-06E1-401		BIOLEDEX® Modulo LED 40mm x 25mm 3,0W 270 lm 3000 K							
		12 V DC	3,0 W	120°	270 lm	3000° K	40 x 25 x 5 mm	-	6,71
MOD-06E2-402		BIOLEDEX® Modulo LED 40mm x 25mm 3,0W 300 lm 5000 K							
		12 V DC	3,0 W	120°	300 lm	5000° K	40 x 25 x 5 mm	-	6,71
MOD-11S1-657		BIOLEDEX® Modulo LED 150mm x 15mm 4,5W 400 lm 3000 K							
		12 V DC	4,5 W	120°	400 lm	3000° K	150 x 15 x 5 mm	-	7,83
MOD-11S3-655		BIOLEDEX® Modulo LED 150mm x 15mm 4,5W 450 lm 5000 K							
		12 V DC	4,5 W	120°	450 lm	5000° K	150 x 15 x 5 mm	-	7,83
MOD-18E1-405		BIOLEDEX® Modulo LED 300mm x 15mm 9W 800 lm 3000 K							
		12 V DC	9,0 W	120°	800 lm	3000° K	300 x 15 x 5 mm	-	14,55
MOD-18E2-406		BIOLEDEX® Modulo LED 300mm x 15mm 9W 900 lm 5000 K							
		12 V DC	9,0 W	120°	900 lm	5000° K	300 x 15 x 5 mm	-	14,55
MOD-18R1-403		BIOLEDEX® Modulo LED Ø60mm 12VDC 9W 800 lm 3000K							
		12 V DC	9,0 W	120°	800 lm	3000° K	60 x 60 x 5 mm	-	13,43
MOD-18R2-404		BIOLEDEX® Modulo LED Ø60mm 12VDC 9W 900 lm 5000K							
		12 V DC	9,0 W	120°	900 lm	5000° K	60 x 60 x 5 mm	-	13,43
MOD-27E1-407		BIOLEDEX® Modulo LED 120mm x 40mm 13,5W 1200 lm 3000 K							
		12 V DC	13,5 W	120°	1200 lm	3000° K	120 x 40 x 5 mm	-	20,15
MOD-27E2-408		BIOLEDEX® Modulo LED 120mm x 40mm 13,5W 1350 lm 5000 K							
		12 V DC	13,5 W	120°	1350 lm	5000° K	120 x 40 x 5 mm	-	20,15

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017 Pagina 23 di 24

Codice	Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
--------	---------	----------	---------	--------	-------	-----------------	--------	-------------	---

Moduli LED / Moduli Bioledex®

MOD-54E1-409		BIOLEDEX® Modulo LED 120mm x 74mm 27W 2400 lm 3000 K							
		12 V DC	27 W	120°	2400 lm	3000° K	120 x 74 x 5 mm	-	35,81
MOD-54E2-410		BIOLEDEX® Modulo LED 120mm x 74mm 27W 2700 lm 5000 K							
		12 V DC	27 W	120°	2700 lm	5000° K	120 x 74 x 5 mm	-	35,81

Street light / Bioledex®

STL-5502-014		Bioledex Street Light 55W 4500 lm 4000 K							
		220 - 240 V AC ~50/60Hz	55 W	50°	4500 lm	4000° K	815 x 200 x 175 mm	-	503,87
STL-3700-023		Supporto per montaggio a parete							
		-					135 x 185 x 215 mm	-	21,83

Giardino & Interrato / Bioledex®

LBO-00GR-496		Bioledex LAROYA Faretto interrato grigio per faretti GU10 LED							
		GU10	220 - 240 V AC ~50/60Hz				125 x 125 x 142 mm	110 mm	17,85
LBO-03GR-498		Bioledex LAROYA Faretto interrato asimmetrico grigio per faretti GU10 LED							
		GU10	220 - 240 V AC ~50/60Hz				125 x 125 x 148 mm	110 mm	19,34
LBO-00SW-497		Bioledex LAROYA Faretto interrato nero per faretti GU10 LED							
		GU10	220 - 240 V AC ~50/60Hz				125 x 125 x 142 mm	110 mm	17,85
LBO-03SW-499		Bioledex LAROYA Faretto interrato asimmetrico nero per faretti GU10 LED							
		GU10	220 - 240 V AC ~50/60Hz				125 x 125 x 148 mm	110 mm	19,34

Accessori / Adattatori

SLCL1493		Adattatore E14 - G9							
		-					23 x 23 x 48 mm	-	5,19
ZFA-1427-347		Adattatore E14 - E27							
		-					39 x 39 x 64 mm	-	3,34
ZFA-2710-348		Adattatore E27 - GU10							
		-					35 x 35 x 53 mm	-	2,50
ZFA-1027-349		Adattatore GU10 - E27							
		-					34 x 34 x 57 mm	-	4,22
ZFA-2714-346		Adattatore E27 - E14							
		-					29 x 29 x 42 mm	-	4,22
ZFA-2709-350		Adattatore E27 - G9							
		-					28 x 28 x 47 mm	-	4,22
ZFA-2740-001		Adattatore E27 - E40							
		-					47 x 47 x 80 mm	-	5,31

Listino prezzi Fb.29.01.2017

(tutti i listini precedenti perdono la loro validità) Listino valido da 31.01.2017 Pagina 24 di 24

Codice		Attacco	Tensione	Consumo	Angolo	Lumen	Temp. di colore	Misura	Cut incasso	€
Accessori / Altro										
RT8-00A0-681		BIOLEDEX® LED Starter								
			-					22 x 22 x 35 mm	-	2,00
2591000000537		Portalampada G13/T8 per tubi LED								
			-					28 x 28 x 17 mm	-	1,67
2161		Portalampada E27 Porcellana con staffa E27-F								
			-					41 x 45 x 47 mm	-	2,12
ZFA-10MR-284-S		Supporto MR16 12 V								
			-					0 x 0 x 0 mm	-	1,49
ZFA-10MR-284		Supporto MR16 12 V Pacchetto da 10 pezzi								
			-					17 x 17 x 11 mm	-	14,84
ZFA-10GU-283-S		Supporto GU10 230 V								
			-					28 x 28 x 16 mm	-	1,74
ZFA-10GU-283		Supporto GU10 230 V Pacchetto da 10 pezzi								
			-					28 x 28 x 16 mm	-	16,97
ZUB-IP68-012		Connettore stagno IP68 3 poli								
			-					25 x 25 x 105 mm	-	12,21
ZUB-IP68-427		Connettore a scatola impermeabile 3 poli IP68								
			220 - 240 V					25 x 25 x 85 mm	-	8,14
ZUB-IP65-249		Connettore doppio a scatola impermeabile IP 65								
			-					67 x 45 x 32 mm	-	8,14
ZUB-IP65-250		Connettore a scatola triplo a T impermeabile IP65								
			-					67 x 45 x 32 mm	-	9,50
ZUB-PIR2-239		BIOLEDEX® Rilevatore di movimento per installazione 12VDC								
			12 V DC					56 x 25 x 34 mm	-	14,95
ZUB-PIR1-107		BIOLEDEX® Rilevatore di movimento per installazione 230VAC								
			230 V AC					56 x 25 x 34 mm	-	14,95
ZUB-2300-439		BIOLEDEX® Rilevatore di movimento 230 VAC a microonde con sensore RF ad alta frequenza								
			220 - 240 V AC ~50/60Hz	0,9 W in standby				90 x 42 x 42 mm	-	24,47
3336023340951		Clip di fissaggio per tubi T8 in acciaio 4 pz.								
			-					34 x 10 x 23 mm	-	12,41